

ЕсоHeat подложка под кварц-виниловые, ПВХ, LVT покрытия



ЕсоHeat подложка под кварц-виниловые, ПВХ, LVT покрытия



ООО «Лирида-М»
220049 Республика Беларусь, г. Минск, ул. Волгоградская 13
пом.202
УНН 190871937 ОКПО 377358775000
р/с ВУ 88 РЈСВ 3012 0105 4210 0000 0933 в ОАО «Приорбанк» БИК
РЈСВУ2Х





ООО «Лирида-М»
220049 Республика Беларусь, г. Минск, ул. Волгоградская 13
пом.202
УНН 190871937 ОКПО 377358775000
р/с BY 88 PJCB 3012 0105 4210 0000 0933 в ОАО «Приорбанк» БИК
PJCBVY2X

Импортер в РБ: ООО "Лирида-М", г.Минск, ул.Волгоградская 13-202

Цейтинг: Пока без рейтинга



[Задайте вопрос по этому товару](#)

ЕсоНeат® подложка под кварц-виниловые, ПВХ, LVT покрытия изготовлена из высокоплотного физически сшитого пенополиэтилена ISOLON® 500 (ИЗОЛОН 500) толщиной 1,0 мм. Разработана специально для применения под кварц-виниловые покрытия, ПВХ плитку, LVT покрытия с замковой системой Click, полимерный ламинат.

ЕсоНeат® подложка под кварц-виниловые, ПВХ, LVT покрытия изготовлена из высокоплотного физически сшитого пенополиэтилена ISOLON® 500 (ИЗОЛОН 500) толщиной 1,0 мм.

ЕсоНeат® подложка под кварц-виниловые, ПВХ, LVT покрытия – изготовлена в России по Европейскому стандарту.

- (PC) Сглаживает неровности основания до 0,5 мм;
- (SD) Обладает сопротивлением диффузии водяного пара ≥ 25 м;
- (R λ , В*) Обладает термическим сопротивлением, не менее 0,0252 м²·К/Вт;
- (DL75) Выдерживает динамическую нагрузку более 10,000 Циклов;
- (CS) Отличается высокой прочностью при сжатии ≥ 200 кПа;
- (CC) Выдерживает прочность при статической нагрузке ≥ 35 кПа;
- (ISLVT*) Снижает ударный шум от ходьбы и падающих предметов в помещениях нижнего этажа не менее 20 Дб;

Кроме того, ЕсоНeат® подложка под кварц-виниловые, ПВХ, LVT покрытие:

- Формирует оптимальную поверхность для укладки покрытия;
- Является эффективной тепло-, шумо-, гидроизоляцией;
- Совместима с системой «теплый пол»;
- Увеличивает срок службы замковых соединений пола;
- Сохраняет напольное покрытие от длительных статических нагрузок;
- Является влагостойким материалом;
- Является экологически чистым материалом;
- Не выделяет вредных веществ при эксплуатации;
- Имеет легкий вес, проста в применении.

ЕсоНeат® подложка под кварц-виниловые, ПВХ, LVT покрытия выпускается в рулонах и упакована в термоусадочную пленку:

ЕсоНeат® Classic подложка под кварц-виниловые, ПВХ, LVT покрытия – толщина 1 мм; ширина 1,0 м.; длина 8,0 м.; в рулоне 8,0 кв.м.

Изготовлена из физически сшитого пенополиэтилена ISOLON® 500 серого цвета.

ЕсоНeат® Premium подложка под кварц-виниловые, ПВХ, LVT покрытия – толщина 1 мм; ширина 1,0 м.; длина 8,0 м.; в рулоне 8,0 кв.м.

Изготовлена из физически сшитого пенополиэтилена ISOLON® 500 серого цвета, ламинированного лавсановой пленкой с разметкой и кромкой. Отражающая пленка разливована и нанесена на демпфирующий слой подложки с запасом по торцу для повышения удобства укладки (укладка с нахлестом пленки по краю полотна).

Количество в упаковке: 8м.хв (рулон)