

NOLOSI® Thermo



Nolosi (Нолози)





Импортер в РБ: ООО "Лирида-М", г.Минск, ул.Волгоградская 13-202

Цейтинг: Пока без рейтинга



[Задайте вопрос по этому товару](#)

NOLOSI® Thermo (???? ?? 0015-002-2012) – пенополиэтилен с особой мелкоячеистой структурой, которая обеспечивает улучшенные теплоизоляционные свойства материалу.

Материал производится по новой методике физической сшивки с уникальным подбором состава дополнительных агентов.

Пенополиэтилен **NOLOSI®** разработан на АО «Ижевский заводпластмасс» специально для применения в строительной отрасли, авто- и машиностроении, электронике, авиа- и судостроении.

Характеристики:

- Термостойкость материала до 100°C;
- **Теплопроводность 0,030 Вт/(МК) ;**
- Прочность при растяжении в продольном направлении 285 кПа;
- Прочность при растяжении в поперечном направлении 190 кПа;
- Относительное удлинение при разрыве в продольном направлении до 118%;
- Относительное удлинение при разрыве в поперечном направлении до 95%.

NOLOSI® Thermo TO разработан для максимально эффективного утепления конструкций, для авто- и машиностроения, может эффективно применяться в качестве основы для производства изделий с улучшенными теплоизоляционными свойствами, в том числе туристических и спортивных коврик для холодных климатических условий.

NOLOSI® Thermo TO выпускается в:

- Рулонах толщиной от 02 до 15 мм;
- Листах толщиной до 50 мм, шириной от 1 до 1,4 м, длиной от 1 до 3 м.