

OOO «Лирида-М»
220049 Республика Беларусь, г. Минск, ул. Волгоградская 13 пом.202
УНН 190871937 ОКПО 377358775000 р/с BY 88 РЈСВ 3012 0105 4210 0000 0933 в ОАО «Приорбанк» БИК РЈСВВУ2Х

## Фольгированный Изолон 2мм (рулон 8 м $^2$ )



## подложка под «теплый пол» **EcoHeat**



Экохит под теплый пол 3мм

**Tem./φ**.: +375 17 255 24 90 +375 17 338 30 53 +375 17 373 60 51 **E-mail**: info@lirida-m.by



OOO «Лирида-М»
220049 Республика Беларусь, г. Минск, ул. Волгоградская 13 пом.202
УНН 190871937 ОКПО 377358775000 р/с ВУ 88 РЈСВ 3012 0105 4210 0000 0933 в ОАО «Приорбанк» БИК РЈСВВУ2Х



## подложка под «теплый пол» **EcoHeat**



**Tem./φ**.: +375 17 255 24 90 +375 17 338 30 53 +375 17 373 60 51 **E-mail**: info@lirida-m.by



000 «Лирида-М»


220049 Республика Беларусь, г. Минск, ул. Волгоградская 13

УНН 190871937 ОКПО 377358775000 р/с BY 88 РЈСВ 3012 0105 4210 0000 0933 в ОАО «Приорбанк» БИК РЈСВВҮ2Х

Импортер в РБ: 000 "Лирида-М", г.Минск, ул.Волгоградская 13-202

**Цейа**йнрубПока без рейтинга

26,60 руб. 4,43 руб.



Задайте вопрос по этому товару

Обизаниеьным условием при укладке «теплого пола» является применение теплоизолирующего материала с отражающим эффектом для снижения потерь тепла.

Этим требованиям отвечает EcoHeat® ПОДЛОЖКА ПОД «ТЕПЛЫЙ ПОЛ», которая представляет собой физически сшитый пенополиэтилен ISOLON 500, ламинированный металлизированной пленкой. Применение теплоизоляции с отражающим покрытием при монтаже «теплых полов» обеспечивает защиту несущих конструкций и отражает тепловые потоки от металлизированного слоя внутрь помещения. Теплоизолирующие материалы с алюминиевой фольгой в качестве отражающего слоя необходимо защищать от воздействия агрессивной среды при использовании цементной стяжки в системе «теплого пола».

 ${\tt EcoHeat} \& {\tt ПОДЛОЖКА} {\tt ПОД} {\tt «ТЕПЛЫЙ ПОЛ»}$  не требует дополнительной защиты. Металлизированный отражающий слой материала EcoHeat® ПОДЛОЖКА ПОД «ТЕПЛЫЙ ПОЛ» защищен лавсановой пленкой. Преимущества:

- Увеличивает эффективность теплоотдачи нагревательных элементов;
- Сглаживает неровности основания;
- Отличная тепло-, гидро- и шумоизоляция;
- Срок службы более 25 лет:
- Экологически и гигиенически чистый продукт, не имеет запаха;
- Устойчива к нагрузкам.

Качественно уложенный пол должен быть ровным и служить без ремонта длительное время. Применение специальных подложек не дает напольному покрытию вздуваться, проседать, скрипеть и «разъезжаться».

Количество в упаковке: 8м.кв (рулон)

Tem./φ.: +375 17 255 24 90 +375 17 338 30 53 +375 17 373 60 51 E-mail: info@lirida-m.by