



ООО «Лирида-М»
220049 Республика Беларусь, г. Минск, ул. Волгоградская 13
пом.202
УНН 190871937 ОКПО 377358775000
р/с ВУ 88 РЈСВ 3012 0105 4210 0000 0933 в ОАО «Приорбанк» БИК
РЈСВУ2Х

Фольгированный Изолон 2мм (рулон 8 м²)



ПОДЛОЖКА ПОД «ТЕПЛЫЙ ПОЛ»

EcoHeat



Экохит под теплый пол 2мм



ООО «Лирида-М»
220049 Республика Беларусь, г. Минск, ул. Волгоградская 13
пом.202
УНН 190871937 ОКПО 377358775000
р/с ВУ 88 РЅСВ 3012 0105 4210 0000 0933 в ОАО «Приорбанк» БИК
РЅСВУ2Х



ПОДЛОЖКА ПОД «ТЕПЛЫЙ ПОЛ»
EcoHeat






ООО «Лирида-М»
220049 Республика Беларусь, г. Минск, ул. Волгоградская 13
пом.202
УНН 190871937 ОКПО 377358775000
р/с ВУ 88 РЈСВ 3012 0105 4210 0000 0933 в ОАО «Приорбанк» БИК
РЈСВВУ2Х

Импортер в РБ: ООО "Лирида-М", г.Минск, ул.Волгоградская 13-202

Цена в рубПока без рейтинга

26,60 руб.

4,43 руб.



[Задайте вопрос по этому товару](#)

Обязательным условием при укладке «теплого пола» является применение теплоизолирующего материала с отражающим эффектом для снижения потерь тепла.

Этим требованиям отвечает EсоHeat® ПОДЛОЖКА ПОД «ТЕПЛЫЙ ПОЛ», которая представляет собой физически сшитый пенополиэтилен ISOLON 500, ламинированный металлизированной пленкой.

Применение теплоизоляции с отражающим покрытием при монтаже «теплых полов» обеспечивает защиту несущих конструкций и отражает тепловые потоки от металлизированного слоя внутрь помещения.

Теплоизолирующие материалы с алюминиевой фольгой в качестве отражающего слоя необходимо защищать от воздействия агрессивной среды при использовании цементной стяжки в системе «теплого пола».

EсоHeat® ПОДЛОЖКА ПОД «ТЕПЛЫЙ ПОЛ» не требует дополнительной защиты. Металлизированный отражающий слой материала EсоHeat® ПОДЛОЖКА ПОД «ТЕПЛЫЙ ПОЛ» защищен лавсановой пленкой.

Преимущества:

- Увеличивает эффективность теплоотдачи нагревательных элементов;
- Сглаживает неровности основания;
- Отличная тепло-, гидро- и шумоизоляция;
- Срок службы более 25 лет;
- Экологически и гигиенически чистый продукт, не имеет запаха;
- Устойчива к нагрузкам.

Качественно уложенный пол должен быть ровным и служить без ремонта длительное время.

Применение специальных подложек не дает напольному покрытию вздуться, проседать, скрипеть и «разъезжаться».

Количество в упаковке: 8м.кв (рулон)