

ВОМЛЕКС подложка 3мм. В рулоне 14 м²



ВОМЛЕКС

воздухообменная подложка
под напольные покрытия



Вомлекс воздухообменная подложка 3мм



VOMLEKS

воздухообменная подложка
под напольные покрытия






ООО «Лирида-М»
220049 Республика Беларусь, г. Минск, ул. Волгоградская 13
пом.202
УНН 190871937 ОКПО 377358775000
р/с BY 88 PJCB 3012 0105 4210 0000 0933 в ОАО «Приорбанк» БИК
PJCBVY2X

Импортер в РБ: ООО "Лирида-М", г.Минск, ул.Волгоградская 13-202

Цена за рулон без рейтинга

19,08 руб.

3,18 руб.



[Задайте вопрос по этому товару](#)

ВОМЛЕКС® Воздухообменная подложка под напольные покрытия изготовлена из газонаполненного пенополиэтилена (НПЭ) ВОМЛЕКС®, предназначена для звукоизоляции и устранения скрипов напольного покрытия.

ВОМЛЕКС® Воздухообменная подложка под напольные покрытия за счет своей уникальной рифленой поверхности выравнивает основание пола и обеспечивает вентиляцию под напольным покрытием.

Преимущества ВОМЛЕКС® Воздухообменная подложка под напольные покрытия:

Поглощает ударный шум;

Сглаживает неровности основания до 3 мм;

Обеспечивает воздухообмен под ламинатом и паркетом;

Устраняет скрип напольного покрытия;

Защищает замковые соединения от истирания и поломки;

Защищает напольные покрытия от грибка и плесени;

Экологически и гигиенически чистый продукт, не имеет запаха;

Проста в использовании.

ВОМЛЕКС® Воздухообменная подложка под напольные покрытия

Выпускается в рулонах:

Толщина 3,0 мм.

Ширина 1 м.

Длина 14 м.

Площадь в рулоне 14 кв.м.

Рекомендации по укладке: Укладка ВОМЛЕКС® Воздухообменная подложка под напольные покрытия производится рифленой поверхностью к полу, перпендикулярно направлению укладки панелей паркета и ламината, или под углом 45°.

Количество в упаковке: 14м.кв (рулон)